

+ Valor en tecnología de pesaje



MODELO 740 (15-20-25-30-40-50t)

Célula de Carga Líder de Ventas para Aplicaciones de Básculas de Camión

- Fabricado por UTILCELL, especialistas desde 1980.
- Célula de carga de compresión de columna autocentrante.
- Construida totalmente en acero inoxidable: Columna de acero inoxidable tratado térmicamente y electropulido. Carcasa de acero inoxidable AISI 304.
- Grado de protección IP68 (protegida a la inmersión) e IP69K (protegida contra chorros de agua a presión).
- Precisión certificada de 4000 divisiones según norma OIML R60.
- Protección antirayos integrada.
- Cable de PVC 6 hilos apantallado de 18 metros.
- Especialmente diseñada para básculas puente pesacamiones.
- Calibración individual en prensa con preajuste de esquinas optimizado.
- Adaptada a trabajo en climas extremos, con rango de temperaturas límite desde -50°C a +80°C.
- Más de 300.000 unidades instaladas y 10 años en el mercado. Número 1 en ventas en el mercado europeo.
- Certificaciones metrológicas internacionales: OIML (Europa y resto del mundo), NTEP (especial USA) y GOST (especial Rusia).
- Certificación ATEX para uso en atmósferas explosivas.
- 3 años de garantía, incluida descargas por rayo.