

PESAJE EN DEPÓSITOS, TANQUES, REACTORES Y SILOS

Práctica del cálculo de selección de la capacidad nominal de la célula de carga:

Para 3 apoyos: Capacidad nominal célula $\geq 1,3 \times$ Carga Total / Número apoyos

Para 4 apoyos: Capacidad nominal célula $\geq 1,5 \times$ Carga Total / Número apoyos

Guía de Selección de células de carga y sus accesorios más recomendados.

Carga máxima por apoyo	Modelo Célula	Modelo Soporte	
5-10-20-30-50-75-100- 150-200-250-300-500kg	Mod. 300	Placa Base y Silent-block	
		Soporte Tanques con antivuelco	
300-500-750-1000-1500- 2000kg 3000-5000kg	Mod. 350	Soporte Tanques con antivuelco	
		Placa Base y Silent-block	
2,5-5-10t 20-30t	Mod.420	Soporte Completo Silo con antivuelco	
5-10-20t 30-50t 75-100t	Mod. 460	Soporte Completo Silo con antivuelco	
15-20-25-30-40t 60t 100-200t 400t 600t	Mod. 740	Soporte Completo Silo con Antivuelco	
Cajas Suma Ref. 89053 Caja Suma hermética de hasta 4 Células			