

PIN

Осевой датчик, изготовленный "под заказ"

Осевой датчик Pin пр-ва UTILCELL специально сконструирован для замещения и улучшения характеристик существующих осей и обеспечения надежности измерений нагружения на ось.



Преимущества

- Кастомизированный дизайн согласно требований заказчика
- 100% совместимость с уже существующими датчиками. Легкая заменяемость и установка без модификаций в системе
- Немедленное коммерческое предложение с дизайном в 3D
- Быстрая доставка
- Надежная конструкция из высокопрочной нержавеющей стали
- Стандартная защита IP 66, по желанию Р 68 для агрессивных сред (морская среда)
- Диапазон рабочих температур от -20°C до +90°C и до температуры +180°C.
- Опционально: встроенный усилитель для аналогового выхода 0/4...20mA, 0...+10V



VERSION



СПРАШИВАЙТЕ ДАТЧИК PIN ПО ВАШЕМУ ДИЗАЙНУ

ОСЕВОЙ ДАТЧИК СОГЛАСНО ДИЗАЙНА КЛИЕНТА

Области применения



Контрольное
взвешивание

Ограничение
и мониторинг
перегрузок

Превентивные действия для
безопасности и сокращения
издержек

- Защита от перегрузок, взвешивание, мониторинг нагрузок, промышленная безопасность и измерения
- Краны, подъёмные и загрузочные устройства
- Контроль силы натяжения конвейерной ленты
- Взвешивание на борту грузовых машин, прицепов и переносных устройств
- Стержни и такелажные скобы
- Лебедки и линии швартовки судов
- Взвешивание при высоких температурах и в морской среде



Электроника



SWIFT

Весовой индикатор и
высокоскоростной контроллер



SMART

Весовой индикатор,
тарирование и поштучный счет



RD 60

Выносное табло
для SMART и SWIFT

СПРАШИВАЙТЕ ДАТЧИК PIN ПО ВАШЕМУ ДИЗАЙНУ